

CARLIFT II 4.0 W

举升机



CARLIFT

VP 251114

举升能力4000 kg的四柱举升机

描述

- ◆ 地面安装的电动液压四柱举升机
- ◆ 专为四轮定位设计
- ◆ 特殊设计的跑板结构及加强型横梁使设备极具抗弯能力
- ◆ 额外焊接的加强筋提升设备稳定性
- ◆ 跑板距离宽适用于所有轮距车辆
- ◆ 跑板预装二次举升滑道
- ◆ 预装落锁功能
- ◆ 通过高度低便于驶上跑板
- ◆ 简单操作应急下降
- ◆ 优质喷塑表面:
立柱及横梁 RAL 7016
跑板及坡板RAL 5010

标配设备

- ◆ 四柱举升机 CARLIFT II 4.0 W
- ◆ 控制盒及液压泵站
- ◆ 可上锁的主开关
- ◆ 落锁功能
- ◆ 坡板及轮挡
- ◆ 操作手册等文件
- ◆ CE证书
- ◆ 外包装

技术参数

举升能力	4000 kg
举升高度	1995 mm
升降时间	30 s / 30 s
跑板高度	175 mm
带板上剪的跑板高度	175 mm
四轮定位配置的跑板高度	225 mm
带板上剪四轮定位配置跑板高度	225 mm
跑板内间距	950 mm
立柱内间距	2900 mm
电机功率	2,2 kW
电流	16 A
电源	3/N/PE 400 V 50 Hz
设备占地尺寸(L x W)	5790 mm x 3480 mm
跑板尺寸 (L x W)	4400 mm x 630 mm
包装尺寸 (L x W x H)	4400 mm x 800 mm x 1200 mm
选装跑板长度	4800 mm
自重	1500 kg
液压油量	10 l

选装

VZ 971333	四根照明灯
VZ 971329	4800mm跑板
VZ 990449	特殊电源 3 x 230V CARLIFT NAF
VZ 971302	跑板地基安装翻板式挡车板
VZ 975617	压缩空气快插座
VZ 975181	油水分离器
VZ 990029	防撞顶光电开关
VZ 971331	前端坡板
VZ 971503	1.5m长坡板
VZ 970112	板上剪
VZ 975069	塑料垫块 47 x 132 x 340 mm
VZ 975074	顶车胶块
VZ 970027	后滑板1465 mm
VZ 975026	后滑板
VZ 971316	滚珠后滑板
VZ 975618	4.4 m四轮定位高度补偿板
VZ 975619	4.8 m四轮定位高度补偿板
VZ 975620	带板上剪4.4 m四轮定位高度补偿板
VZ 975621	带板上剪4.8 m四轮定位高度补偿板
VZ 975027	铝质滑板盖板
VZ 975653	4.4m高度补偿板
VZ 975667	4.8m高度补偿板
VM 999035	液压油(HLP-D 22) 1L
VM 999014	可降解液压油(HLP 32) 1L
VM 995661	安装材料
VV 997453	国际运输包装