



COLUMNLIFT

VP 451177

举升能力**7500 kg**的移动举升机

描述

- ◆ 电动机械驱动运行平稳
- ◆ 滚珠丝杠
- ◆ 丝杠质保五年
- ◆ 出色的立柱机械刚度可确保安全运行
- ◆ 高品质蜗轮蜗杆减速箱及电机
- ◆ 配置可调整通用轮插
- ◆ 特殊设计轮插可用于大直径车轮
- ◆ 电机顶置不占用周围空间
- ◆ 坚固耐用防淋水控制盒
- ◆ 薄膜按键操作面板
- ◆ 加长的连接线可使设备适用于所有轴距车辆
- ◆ 每台设备都有控制面板方便操作
- ◆ 多种操作模式适应不同工作
- ◆ 快速简单的切换联机使用或单机使用模式使工作更加轻松
- ◆ 单片机控制并经由CAN通讯同步设备高度等安全功能
- ◆ 附加安全锁齿提高安全性
- ◆ 应急下降操作简单
- ◆ 6台设备联机使用
- ◆ 精巧设计的立柱即使在狭窄空间也可操作
- ◆ 表面高品质喷塑
- ◆ 立柱颜色 RAL 5010
- ◆ 支臂架 RAL 7016

标配设备

- ◆ 4 台移动立柱
- ◆ 1 电源模块 3 x 400 V, 50 Hz
- ◆ 3 根带插头10m连接线
- ◆ 1 机械式移动架

技术参数

每台立柱举升能力	7500 kg
电机功率	1,5 kW
自重	452 kg
举升行程	1750 mm
升降时间	113 s / 113 s
轮胎直径范围	550 mm / 1500 mm
轮插长	380 mm
电源	3/N/PE 400 V 50 Hz
防护等级	IP 54

选装

VZ 971260	单独一台RGE
VZ 971204	12柱控制系统
VP 451073	单独订购一台
VZ 971311	带变压器电源模块3 x 400V / 50Hz
VZ 971159	电源模块3 x 400V / 50Hz
VZ 971281	RGE用于洗车房套件
VZ 971182	线控TCNA 10-2用于 RGE
VZ 971179	机械式移动架
VZ 971181	液压式移动架
VZ 971164	支车架AB 6-07
VZ 971165	支车架AB 6-12
VZ 971166	支车架AB 6-20
VZ 971287	顶车托头APRII用在AB6-07/12/20
VZ 971288	顶车托头APRVII 用在 AB 6-07/12/20
VZ 971289	顶车托头 APVII用在AB6-07/12/20
VZ 971290	顶车托头APV VII 用在AB 6-07/12/20
VZ 971168	顶车托盘SP75 用在AB 6-07/12/20
VZ 971310	用于半挂的举升梁
VZ 971546	举升梁TR8 32
VZ 971347	举升梁TR10-32
VZ 990314	电源模块3x230V, 50/60 Hz RGE
VZ 990456	连接线15 m
VZ 990457	连接线20 m
VW 997560	运输托架
VW 997486	欧洲运输
VW 997487	国际运输