

DUO CM 4.2 U

举升机



DUO

VP 250226

举升能力4200 kg 的剪式举升机

描述

- ◆ 地基安装剪式举升机
- ◆ 精良设计坚固耐用，适用于高频率升降操作
- ◆ 高稳定性优秀抗变形能力适用于四轮定位
- ◆ 标配二次举升滑道
- ◆ 附加安全锁结构提高安全性
- ◆ 管线敷设于剪刀臂内
- ◆ 超薄设计适用于各种用途
- ◆ 2m举升高度使车辆维修工作更加轻松
- ◆ 停电紧急下降功能
- ◆ 全面的防腐处理
- ◆ 高品质喷塑表面RAL 5010
- ◆ 主剪及板上剪自动同步控制
- ◆ 非接触式线性绝对值传感器集成在油缸内替代古老的多个传感器及开关控制模式
- ◆ 当举升机同步功能检测到同步超差自动停止操作
- ◆ CE stop防压脚功能
- ◆ 到达用户设定的工作高度自动停止上升
- ◆ 耐用的薄膜按键
- ◆ 可选装集成液压泵站及控制系统的中央地基带及外置控制盒代替控制柜
- ◆ 选装二次举升地面补偿板

- ◆ 选装多种用于四轮定位的功能增加稳定性及水平精度
- ◆ 选装快速升降

标配设备

- ◆ 举升机DUO CM 4.2 U
- ◆ 集成液压泵站的控制柜
- ◆ 可上锁主开关
- ◆ 翻板式挡车板4个
- ◆ 装在跑板上的两个气动快速插座
- ◆ 运输用钢丝吊环8根
- ◆ 操作手册等文件
- ◆ CE证书
- ◆ 运输包装

技术参数

举升能力	4200 kg
选装板上剪举升能力	4200 kg
举升高度	2075 mm
升降时间	40 s / 40 s
设备高度	240 mm
地基深度	250 mm
举升行程	1850 mm
油压	190 bar
电机功率	2,5 kW
电流	16 A
电源	3/N/PE 400 V 50 Hz
包装尺寸 (L x W x H)	4500 mm x 800 mm x 800 mm
设备占地 (L x W x H)	4400 mm x 2075 mm x 240 mm
跑板尺寸 (L x W x H)	4400 mm x 617 mm x 126 mm
选装跑板长度	4800 mm
自重	2650 kg
含包装总重	2700 kg
液压油量 (另行订购)	40 l

选装

VZ 990450	供电 3/N/PE 380-400 V 60 Hz
VZ 990451	供电 3/N/PE 230 V 50 Hz
VZ 985060	手动下降
VZ 975013	颗粒物涂层
VZ 970028	快速升降 20/20s (4,2 t); 30/30s (5,0t)
VZ 970029	快速升降 12/12s (4,2t); 15/18s (5,0t)
VZ 975181	油水分离器
VZ 970012	板上剪
VZ 975074	顶车胶块
VZ 975069	顶车垫块 47 x 132 x 340 mm
VZ 990432	LED 两根
VZ 990433	LED 四根
VZ 990012	230 V 插座
VZ 990029	防撞顶光电传感器
VZ 990423	CE stop 防压脚功能
VZ 970161	外置控制盒
VZ 970157	顶车垫块存放架
VZ 970156	跑板长度 4000 mm
VZ 970024	跑板长度 4800 mm
VZ 970162	拉梁 950 mm
VZ 975040	选装板上剪的高度补偿板
VZ 975041	选装板上剪的颗粒物补偿板
VZ 970023	4.8m 选装板上剪的颗粒物补偿板
VZ 972165	自动弹起式挡车板
VZ 970102	二次举升地面补偿板 AL 加宽
VZ 975019	篦子板 4400 mm

VZ 975189	篦子板 4800 mm
VZ 970113	中央地基带 4400 mm
VZ 970114	中央地基带 4800 mm
VZ 970116	选装地基带的控制盒
VZ 970032	二次举升地面补偿板 AL
VZ 970115	二次举升地面补偿板 AL II
VP 985007	PMS 3/X
VP 985024	PMS 3/XL
VZ 995021	底盘间隙仪组装费用
VZ 990199	与制动台互锁功能
VP 985049	PMS 3/R
VP 985008	PMS 3/D
VZ 970039	10t 通过
VZ 970103	选装板上剪 10t 通过
VZ 970105	选装板上剪的 10t 通过高度补偿板, 4.4m
VZ 970151	选装板上剪的 10t 通过高度补偿板 4.8m
VZ 970025	选装底盘间隙仪 PMS 3/X/XL 的 10t 通过
VZ 970104	选装底盘间隙仪 PMS 3/R 的 10t 通过
VZ 970135	落锁功能
VZ 970042	双落锁功能
VZ 975032	转角盘位置高度补偿板
VZ 975455	转角盘位置高度补偿板颗粒物表面
VZ 975027	后滑板铝合金盖板
VZ 975454	不需安装板上剪的高度补偿板颗粒物表面
VZ 975026	后滑板 1060 mm
VZ 970027	后滑板 1465 mm
VZ 975109	4.0 m 高度补偿板
VZ 975110	4.4 m 高度补偿板
VZ 970022	4.8 m 高度补偿板
VZ 975108	板上剪位置的高度补偿板
VM 999035	液压油 1L
VM 999014	可降解液压油 1L
VM 999047	安装附件 5m
VM 999061	带板上剪的安装附件 5m
VM 999049	额外安装附件每米