



MPL

VP 250142

举升能力3500 kg 的地沟小剪式举升机

描述

- ◆ 地基安装的举升机与地面高度一致，两边设备之间没有机械连接
- ◆ 10t的通过轴重满足安装在卡车地沟两侧
- ◆ 最低位置自动调平
- ◆ 控制柜上的最低位置指示灯提示可以驶入或通过
- ◆ 地基预埋框架
- ◆ 举升能力3500 kg
- ◆ 举升行程450 mm
- ◆ 支撑板伸缩范围1500 mm ~ 2000 mm
- ◆ 大宽度支撑板
- ◆ 升降时间9 s/9 s
- ◆ 单边双油缸组成双主副油缸系统
- ◆ 外置油缸提供更高稳定性
- ◆ 无需压缩空气供给
- ◆ 省空间的立式控制台
- ◆ 带有急停开关的线控
- ◆ 在控制台处操作的紧急下降功能，安全易操作
- ◆ CE stop防压脚功能
- ◆ 优质喷塑表面：
 - 剪板颜色RAL 5010
 - 剪刀臂，底板及控制柜颜色RAL 7016

标配设备

- ◆ MPL 3.5 举升机
 - ◆ 集成液压泵站的控制柜
 - ◆ 线控
 - ◆ 带有设备~控制柜距离2 m安装的管线
 - ◆ 操作手册等文件
 - ◆ CE证书
 - ◆ 运输包装
- 必须订购VZ 972375预埋框架

技术参数

举升能力	3500 kg
举升高度	450 mm
升降时间	9 s / 9 s
安装深度	260 mm
支撑板宽	683 mm
支撑板长	1500 mm - 2000 mm
设备总宽	2250 mm
防压脚提示	蜂鸣器
油压	170 bar
电机功率	2,2 kW
电流	16 A
供电	3/N/PE 400 V 50 Hz
包装尺寸 (L x W x H)	2100 mm x 800 mm x 500 mm
安装框架包装尺寸 (H x W x D)	2360 mm x 1000 mm x 700 mm
含包装总重	1100 kg
液压油量 (单独订购)	10 l

选装

VZ 972375	预埋框架MPL (2 pcs.)
VZ 970045	顶车垫块95 x 132 x 340 mm
VZ 975069	顶车垫块 47 x 132 x 340 mm
VZ 975074	顶车胶块
VZ 970123	加长油管
VZ 970127	两根承载1,5 t的支撑梁
VM 999057	安装材料
VM 999005	HLP-D 32液压油1L
VM 999014	可降解HLP 32液压油
VW 997481	预埋框架运输包装