

TWIN F IV 3.5 U

举升机



TWIN

VP 250218

举升能力3500 kg双剪式举升机

描述

- ◆ 地基安装的举升机与地面高度一致，方便驶入驶出
- ◆ 可伸缩支撑板方便操作
- ◆ 地基补偿板方便伸缩支撑板，避免要先将举升机升出地面再调整支撑板的繁琐操作
- ◆ 支撑板面防护图层防止滑动
- ◆ 每边设备有两根油缸，安全系数加倍
- ◆ 不需压缩空气
- ◆ 创新的受力结构确保最低位置也可满负荷举升
- ◆ 下降到接近最低位置时降低速度，避免噪声
- ◆ 从最低位置慢速升起，柔和的与车身接触
- ◆ 加长的剪刀臂提供更好的稳定性
- ◆ 两边设备之间没有机械连接
- ◆ 简单的应急下降操作
- ◆ 优质喷塑表面：
 - 剪板颜色RAL 5010
 - 剪刀臂，底板及控制柜颜色RAL 7016
 - 底板双层喷塑提高耐腐蚀性
- ◆ 采用线性绝对值传感器测量油缸伸缩位置用以自动调平设备
- ◆ CE stop防压功能
- ◆ 针对低底盘车辆可选装长坡板

标配设备

- ◆ 双剪式举升机: TWIN F IV 3.5 U
- ◆ 地基补偿板
- ◆ 镀锌垫板
- ◆ 集成液压泵站的控制柜
- ◆ 可上锁的电源开关
- ◆ 从设备到控制柜2m油管
- ◆ 操作手册及零件图等资料
- ◆ EC CE证书
- ◆ 运输包装

技术参数

地基深度	115 mm
建议尺寸安装的地基总宽度	2000 mm
从地面举升高度	1815 mm

选装

VZ 970045	胶垫20 x 150 x 100 mm
VZ 975074	顶车胶块
VZ 975069	塑料垫块47 x 132 x 340 mm
VZ 970052	延长油管
VZ 971104	防撞顶光电开关
VM 999021	地脚螺栓
VM 999035	液压油1L