

ZS SQUARE II 5.0 P

举升机



SQUARE

VP 252216

举升能力5000 kg的地藏双柱举升机

描述

跑板式地藏双柱举升机

跑板

- ◆ 用于乘用车及商务车的4800mm长跑板
- ◆ 立柱设计使设备下方有足够空间，便于操作及提供充足光线
- ◆ 可选装底盘间隙仪
- ◆ 可选装四轮定位功能，此功能出厂预调消除板面应力并配置四轮定位所需附件
- ◆ 高品质喷塑表面
- ◆ 选装防滑图层或铝合金板面
- ◆ 折弯处及焊缝额外防腐处理
- ◆ 预装压缩空气快插可选装220v供电插座
- ◆ 线路敷设于立柱内部，有效防护
- ◆ 选装旋转可调光照角度LED
- ◆ 多种安装方式
 - 超薄跑板地面安装
 - 地基安装落到最低位置地面平整方便驶入
 - 地基安装并选装地面补偿板，举升机升高地面补偿板升起至上平面与地面一致，无论举升机升起还是最低位置地面平整

◆ 标配二次举升滑道

◆ CE stop防压脚功能

SQUARE立柱

- ◆ 抗扭方形立柱
- ◆ 超静音油浸式油泵电机
- ◆ 由集成非接触式无磨损按键及带有自诊断报错指示的控制板控制设备
- ◆ 平滑的镀镍表面使升降过程平顺且坚固耐用，大大减少保养工作量
- ◆ 油缸安装在立柱内部，有效保护确保使用寿命
- ◆ 同步升降的平衡量使立柱受力均匀
- ◆ 升降速度快
- ◆ 外接电瓶应急下降
- ◆ 可选装符合人机工程学的吊挂式控制或脚踏式控制

标配设备

- ◆ 4800 mm长喷塑RAL 5010跑板
- ◆ 立柱及液压泵站
- ◆ 坡板
- ◆ 跑板预装压缩空气快插
- ◆ 线缆及安装材料
- ◆ 立柱部分及平衡梁
- ◆ 沉箱/框架需另行选购
- ◆ 应急下降外接取电线
- ◆ 带有两根10m线的控制盒
- ◆ 可上锁主开关
- ◆ 操作手册及其他文件
- ◆ CE证书

技术参数

举升能力	5000 kg
举升高度	2050 mm
升降时间	30 s / 20 s
立柱长度	2382 mm
跑板内宽	950 mm
立柱中心距	1567 mm
立柱尺寸	180 mm
油压	180 bar
电机功率	3 kW
电流	16 A
电源	3/N/PE 400 V 50 Hz
标配控制盒尺寸 (H x W x D)	320 mm x 220 mm x 120 mm
设备占地(L x W x H)	5868 mm x 2184 mm x 150 mm
跑板尺寸(L x W x H)	4800 mm x 617 mm x 150 mm
液压油量	28 l

选装

VZ 975013	防滑图层
VZ 972425	地基安装套件
VZ 972153	弹起式挡车板两块
VZ 972424	折叠式挡车板
VZ 972150	1m坡板
VZ 972448	1.5m坡板
VZ 972485	1.5m驶离坡板
VZ 990432	LED 两根
VZ 990433	LED 四根
VZ 990012	供电插座230 V
VZ 990199	与制动台互锁功能
VZ 975181	油水分离器
VZ 972268	气动地面补偿
VZ 972269	安装框架
VP 985007	PMS 3/X
VP 985024	PMS 3/XL
VZ 995021	底盘间隙仪组装费用
VZ 972107	定位支架
VZ 972115	定位伸缩支架
VZ 975026	后滑板
VZ 970027	1465 mm后滑板
VZ 975027	铝质滑板盖板
VZ 971316	高精度滑板
VZ 975032	转角盘位置补偿板
VZ 975630	四轮定位补偿板
VZ 972556	沉箱1580
VM 999035	液压油(HLP-D 22) 1L
VV 997237	国际运输
VV 997046	欧洲运输
VV 997053	沉箱运输
VV 995110	跑板欧洲运输
VV 995111	跑板国际运输
VV 997479	地面补偿板欧洲运输
VV 997480	地面补偿板国际运输
VV 997481	安装框架运输