



MET-系列

VP 135036

柴油车尾气仪

描述

- ◆ 结构紧凑，轻量化设计
- ◆ 预热时间短，准备时间短
- ◆ 自由加速或加载测试，简单省时的测量烟度/不同光度
- ◆ 操作直观，示值清晰，可使用不同的国家法规流程
- ◆ 选装 LAN / WLAN 通讯端口
- ◆ MAHA VCI可快速进行OBD诊断
- ◆ 德国PTB-approval 18.09 认证
- ◆ 瞬时或连续测量
- ◆ 创新的冷凝器过滤尾气中的水分
- ◆ 选装
 - W-LAN通讯，

标配设备

- ◆ 集成显示屏及操作键盘的测试仪
- ◆ 600 mm长测量探针, 8 m长采样管
- ◆ LAN端口及网线
- ◆ 电源110V - 230V, 50/60Hz
- ◆ 过滤器
- ◆ 带连接管的冷凝水收集瓶
- ◆ 两个滤芯两个密封圈
- ◆ 软件及授权

技术参数

测量原理	透光衰减法
测量管预热时间	150 s
设备工作电压	10 V / 30 V
电源适配器	1/N/PE 110 V/230 V 50 Hz/60 Hz
尺寸(L x W x H)	406 mm x 225 mm x 160 mm
重量	4,6 kg
颗粒物浓度	1 - 1100 mg/m ³
颗粒物浓度分辨率	1 mg/m ³
不透光度测量范围	0 - 100 %
烟度测量范围	0 - 9,99 m ⁻¹
烟度测量分辨率	0,01 m ⁻¹

选装

VZ 911354	德国法规授权
VZ 910176	一体机电脑
VZ 910177	电脑主机
VZ 910052	鼠标键盘
VZ 910165	22寸显示器
VZ 910091	DIN A4 喷墨打印机
VZ 910186	USB-无线网卡
VZ 910188	USB-网卡
VZ 910189	路由器
VZ 990425	无线模块
VZ 990446	转速测量MGT 300 EVO
VZ 990281	MGT 300电磁型4m延长线
VZ 990284	MGT 300电瓶测量型4m延长线
VZ 990282	MGT 300从点烟器取电线
VZ 990283	MGT 300电源适配器
VZ 990439	转速测量AVL DITEST SPEED 2000
VZ 910138	AVL DISPEED电源适配器
VZ 990455	转速分线三通
VZ 911205	AVL DISPEED的5m延长线
VZ 911361	MAHA VCI (W-LAN) 无线OBD模块
VZ 990395	机油温度传感器
VZ 990447	红外测温仪
VZ 980039	750°C 高温探针
VP 975479	工具车
VP 975667	工具车
VZ 911065	软件授权AU I, AU II with OBD
VZ 911291	MAHA emission viewer 软件
VZ 990396	车载取电线
VZ 994019	便携箱
VZ 990454	探针加长杆
VZ 990463	30% 滤光片
VZ 990464	50% 滤光片
VZ 990465	70% 滤光片
VZ 990466	30% (PTB)滤光片
VZ 990467	50% (PTB)滤光片
VZ 990468	70% (PTB)滤光片