



AXPLAY

VP 225012

允许轴重**3500 kg** 的底盘间隙仪

描述

- ◆ 快速确定转向系，车轮部件及减震系的各部件连接情况
- ◆ 液压驱动确保大力平滑运动
- ◆ 低噪音油浸电机
- ◆ 使用滑动轴承及硬质镀铬圆形导轨
- ◆ 极其坚固耐用，维护成本低，使用寿命长
- ◆ 左右板反向运动
- ◆ 无需举升车辆，单手即可操作
- ◆ 遥控器集成带有透镜的LED照明
- ◆ 可选操作模式
- ◆ 符合 2014/45/EU 标准(运动速度50 mm/s,运动行程104 mm)

- ◆ 选装：其它的运动方式
- ◆ 选装：铝质线控灯

标配设备

- ◆ 两边设备
- ◆ 控制盒
- ◆ 液压泵站
- ◆ 遥控器
- ◆ 操作手册
- ◆ CE证书

技术参数

允许轴重	3500 kg
允许轮重	1750 kg
移动行程	100 mm
移动速度	70 mm/s
运动板尺寸 (L x W x H)	625 mm x 625 mm x 8 mm
地基深度	175 mm
单边最大推动力	11 kN
油压	120 bar
电机功率	2.5 kW
电流	3/N/PE 400 V 50 Hz
电源	16 A
液压油量 (单独订购)	15 l

选装

VZ 985021	同步运行功能
VZ 985023	多功能控制
VZ 990413	铝质线控灯
VZ 990430	铝质线控灯控制箱
VZ 935088	地基预埋框架
VZ 935272	深镀锌地基预埋框架
VM 995010	组装工时费
VM 999005	液压油1L
VM 999014	降解液压油1L
VM 995059	安装材料
VV 997021	欧洲运输
VV 997224	国际运输
VV 997267	预埋框架运输